



# PRESTATIEVERKLARING

EVALASTIC®  
11 100 000 11 12

## 1. Producttype

Unieke identificatiecode van producttype:

**EVALASTIC®**

## 2. Type

batch- of serienummer of een ander kenmerk ter identificatie van het bouwproduct conform artikel 11, lid 4:

**Dikte 1,2mm**

(controlenummer op de dak- en dichtingsbaan en het productetiket)

## 3. Gebruiksdoel

of geplande gebruiksdoelen van het bouwproduct conform de toepasselijke geharmoniseerde technische specificaties, zoals door de producent voorzien:

Enkellaags, homogene synthetische dichtingsbaan van EPDM conform EN 13956 en EN 13967. Afdichting voor aansluitingen en detailconstructie bij het EVALASTIC® afdichtingssysteem.

## 4. Naam, geregistreerde handelsnaam

of geregistreerd merk en contactadres van de producent conform artikel 11 lid 5:

**EVALASTIC®**

alwitra GmbH

Am Forst 1, D-54296 Trier

## 5. Contactadres:

Eventueel de naam en het contactadres van de gevolmachtigde die belast is met de taken conform artikel 12 lid 2:

Niet relevant (zie 4.)

## 6. Prestatieconstantheid:

Een systeem of meerdere systemen ter keuring en controle van de prestatieconstantheid van het bouwproduct conform bijlage V:

**System 2+**

## 7. Genotificeerde verantwoordelijke (hEN):

In het geval van een prestatieverklaring die een bouwproduct betreft dat in een geharmoniseerde norm is geregeld:

**1213**

Genotificeerde fabriekseigen productiecontrole, certificeringsinstantie nr 1213, SKZ Würzburg is verantwoordelijk voor de eerste inspectie van de fabriek, de fabriekseigen productiecontrole, een doorlopende bewaking, de evaluatie van de fabriekseigen productiecontroles en de certificering van de conformiteit van de fabriekseigen productiecontrole.

**8. Genotificeerde verantwoordelijke (ETA):****Niet relevant (zie 7.)**

In het geval van een prestatieverklaring die een bouwproduct betreft waarvoor een Europese technische beoordeling is opgesteld:

**9. Verklaarde prestatie**

Wezenlijke eigenschappen	Prestatiekenmerk	Keuringsmethode	Geharmoniseerde technische beschrijving
Waterdichtheid	$\geq 400 \text{ kPa/72h}$	EN 1928	EN 13956:2012 EN 13967:2012
Reactie van brandinwerking	Klasse E	EN ISO 11925-2 EN 13501-1	
Pelweerstand van voegnaad <sup>a</sup>	$\geq 150 \text{ N/50 mm}$	EN 12316-2	
Schuifweerstand van voegnaad <sup>a</sup>	$\geq 200 \text{ N/50 mm}$	EN 12317-2	
Schuifweerstand van voegnaad <sup>a</sup>	Afscheuring buiten de voegnaad	EN 12317-2	
Max. trekkracht Dwars	$\geq 5 \text{ N/mm}^2$	EN 12311-2 (B)	
Max. trekkracht Lengte	$\geq 5 \text{ N/mm}^2$	EN 12311-2 (B)	
Max. trekuitrekking Dwars	$\geq 300 \%$	EN 12311-2	
Max. trekuitrekking Lengte	$\geq 300 \%$	EN 12311-2	
Weerstand tegen stootvormige belasting	$\geq 300 \text{ mm}$	EN 12691	
Weerstand tegen statische belasting	$> 20 \text{ kg}$	EN 12730	
Doorscheurweerstand	NPD	EN 12310-1	EN 13956:2012
Doorscheurweerstand	$\geq 60 \text{ N}$	EN 12310-2	
Vouwen bij lage temperaturen	$\leq -40 \text{ }^{\circ}\text{C}$	EN 495-5	
UV-bestraling	bestanden	EN 1297	
Weerstand tegen doorworteling	bestanden	EN 13948	
Gedrag bij externe brandinwerking <sup>b</sup>	F <sub>roof</sub>	EN 13501-5	



<sup>a</sup> Heteluchtlassen

<sup>b</sup> geen producteigenschap, maar een systeemcontrole van de dakconstructie

**10. Verklaring**

De prestatie van het bovenstaande product komt overeen met de aangegeven prestatie. De hierboven genoemde fabrikant is als enige verantwoordelijk voor het opstellen van de prestatieverklaring in overeenstemming met

Ondertekend voor de producent en in naam van de producent door:

	
Fritz Stockinger	Dr. Ali Ghandehari
Algemeen directeur	Algemeen directeur

Trier, april 2023

---

**Ecologie, gezondheid en veiligheid (REACH)**

Dit product voldoet aan de bepalingen in artikel 3 van de verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH). Het bevat geen stoffen die bij normaal gebruik uit het product vrijkomen. Een veiligheidsgegevensblad conform artikel 31 van dezelfde verordening is niet noodzakelijk om dit product op de markt te brengen, te transporteren of te gebruiken. Volg de instructies in dit gegevensblad voor een veilig gebruik.

Op basis van onze actuele kennisstand bevat dit product geen SVHC (zeer zorgwekkende stof) in bijlage XIV van de REACH-verordening of zulke die zijn gepubliceerd in de kandidatenlijst van het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen in concentraties hoger dan 0,1% (w/w).

---

**Uitsluiting van aansprakelijkheid**

De bovenstaande gegevens, in het bijzonder de voorstellen met betrekking tot verwerking en gebruik van onze producten, baseren op onze kennis en ervaring in normale situaties, vooropgesteld de producten zijn passend opgeslagen en gebruikt.

Vanwege de verschillende materialen, ondergronden en afwijkende arbeidsomstandigheden kunnen wij geen garantie geven op het arbeidsresultaat. Evenmin kunnen wij in enige rechtsbetrekking noch op grond van deze aanwijzingen, noch op grond van mondeling advies aansprakelijk worden gesteld, tenzij ons opzet of grove nalatigheid kan worden verweten. Daarbij is de gebruiker verplicht om aan te tonen dat hij in het kader van de beoordelingsaanvraag tijdig, volledig en schriftelijk alle gegevens die voor de deskundige en succes belovende beoordeling door Alwitra vereist zijn, aan Alwitra ter beschikking heeft gesteld.

De gebruiker is gehouden de producten te controleren op hun geschiktheid voor het voorziene gebruiksdoel. Alwitra behoudt zich het recht voor productspecificaties te wijzigen. Eigendomsrechten van derden dienen in acht te worden genomen. Bovendien gelden onze actuele Algemene Leveringsvoorwaarden (ALB). Steeds is het meest actuele locale productgegevensblad, dat bij ons aangevraagd dient te worden, van toepassing.

Voor meer informatie:

alwitra GmbH  
Am Forst 1  
54296 Trier  
[www.alwitra.de](http://www.alwitra.de)  
Telefon: +49 651 9102 0